





## Schweißpresse HTP easy



Sogar Palettenhauben lassen sich mit dieser Schweißpresse herstellen.



Optimale Schweißergebnisse auch bei großen Folienbahnen

Die Schweißpressen der Baureihe Horizontale Schweißpresse HTP easy zeichnen sich besonders bei Materialien aus, die einen hohen Anpress- bzw. Schweißdruck benötigen. Dabei sind je nach Ausführung Schweißnahtlängen von 1000 mm bis 2500 mm möglich.

	<b>HTP easy 1000</b>	<b>HTP easy 1500</b>	<b>HTP easy 2000</b>	<b>HTP easy 2500</b>
Bestell-Nr.	2 025 406	2 025 405	2 025 404	2 025 403
Schweißnahtlänge	1000 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm
Schweißnahtbreite	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Schienen-Öffnung	95 mm	95 mm	95 mm	95 mm
Folien-Durchlass	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm	2.500 mm
Schweißleistung maximal	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie
Impulszeit	stufenlos analog mit Potentiometer	stufenlos analog mit Potentiometer	stufenlos analog mit Potentiometer	stufenlos analog mit Potentiometer
Kühlzeit	stufenlos digital einstellbar	stufenlos digital einstellbar	stufenlos digital einstellbar	stufenlos digital einstellbar
Betätigung	2-Hand-Steuerung	2-Hand-Steuerung	2-Hand-Steuerung	2-Hand-Steuerung
Schutzart	IP 54 angelehnt	IP 54 angelehnt	IP 54 angelehnt	IP 54 angelehnt
Anschluss-Spannung	400 V, L1, L2, N, PE	400 V, L1, L2, N, PE	400 V, L1, L2, N, PE	400 V, L1, L2, N, PE
Absicherung	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge
Druckluft-Anschluss	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar