




Folienschweißzange SZ



Wieder-Verschließen von angebrochenen Vorrats-Beuteln



Mobiles Verpacken großer, sperriger Güter



Einsatz der Schweißzange am Balancer

Die Folienschweißzangen SZ werden überall dort erfolgreich eingesetzt, wo große, sperrige Güter, z. B. für Transporte der zur Lagerung, sicher verpackt werden müssen. Durch das geringe Gewicht sind die Geräte leicht zu transportieren und ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum.

Wichtig: Zum Einsatz der Folienschweißzangen ist ein Impulsgeber erforderlich, dessen Leistung entsprechend der jeweiligen Heizbandbestückung ausgelegt ist.



Zu diesem Artikel ist weiteres Zubehör erhältlich:

- Fahrbarer Ständer mit und ohne Luftabsaugung
- Balancer

	SZ 100	SZ 220	SZ 280	SZ 380	SZ 580
Bestell-Nr.	1 011 271	1 011 211	1 011 231	1 011 251	1 011 281
Schweißnahtlänge	100 mm	220 mm	280 mm	380 mm	580 mm
Schweißnahtbreite	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Schienen-Ausladung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Schienen-Öffnung	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Schweißleistung maximal	2 x 0,4 mm PE-Folie, bei allen Modellen				
Betätigung	manuell über Handhebel-Mechanismus, bei allen Modellen				
Maße (B x H x T)	170 x 150 x 300 mm	290 x 150 x 300 mm	350 x 150 x 300 mm	450 x 150 x 300 mm	650 x 150 x 300 mm
Gewicht	2,6 kg (mit Kabel)	2,7 kg (mit Kabel)	2,8 kg (mit Kabel)	2,9 kg (mit Kabel)	3 kg (mit Kabel)
Erforderlicher Impulsgeber	GT 50 (2 023 353)	GT 100 (2 023 350)	GT 100 (2 023 350)	GT 100 (2 023 350)	GT 200 (2 023 351)