



## Tischschweißgeräte FERMANT FLEXI

**i** Zu diesem Artikel ist weiteres Zubehör erhältlich:

- verschiedenste Tisch- und Bodenständer
- Auflagetisch
- Schneid-, Klemm- und Abrollvorrichtung

	FERMANT 22 N	FERMANT 4 FLEXI	FERMANT 6 FLEXI	FERMANT 8 FLEXI	FERMANT 12 FLEXI
Bestell-Nr.	2 015 464	2 039 388	2 040 960	2 040 961	2 040 962
Schweißnahtbreite	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Schweißnahtlänge	220 mm	400 mm	600 mm	800 mm	1200 mm
Schienen-Ausladung	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
Schienen-Öffnung	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Folien-Durchlass	220 mm	400 mm	600 mm	800 mm	1200 mm
Schweißleistung maximal	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie	2 x 0,4 mm PE-Folie
Impulszeit	stufenlos digital einstellbar				
Kühlzeit	stufenlos digital einstellbar				
Betätigung	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter	Fußschalter
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	IP 20
Gewicht	24 kg	30 kg	54 kg	60 kg	70 kg
Maße (B x H x T)	450 x 260 x 320 mm	630 x 260 x 320 mm	830 x 260 x 320 mm	1030 x 260 x 320 mm	1430 x 260 x 320 mm
Anschluss-Spannung	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Absicherung	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge	16 A, träge